

ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

KU-01014R, KU-01015R, KU-03003R, KU-03005R, KU-03009R, KU-03011R, KU-05002R, KU-05005R, KU-05021R, KU-06002R, KU-06005R, KU-07004R, KU-07005R, KU-07024R, KU-08017R, KU-08019R, KU-09002R, KU-09003R, KU-0RR-11, KU-0RR-29, KU-0RR-32



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2024.

Описание продукта.

Высококачественная алкидная ремонтная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL. Выпускается в аэрозольном баллоне, который позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией и прокрашивать труднодоступные участки.

Область применения.

Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ.

Свойства.

Обладает декоративным эффектом, высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям, повышенной укрывистостью, быстро высыхает в естественных условиях, легко наносится на труднодоступные места.

Указания по применению.

Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед нанесением баллон энергично встряхнуть в течение 2–3 минут. Эмаль наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Для грунтования поверхности рекомендуется наносить грунт KUDO. Эмаль наносится с расстояния 15–25 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.

Срок годности 10 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Опасно! Резьвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровная, однородная, матовая или полуглянцевая
Цвет покрытия	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	5
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	55
Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,2
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход	до 2м² при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, диметилэфир
Срок годности	10 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:

- KU-01014R — золотисто-жёлтый
- KU-01015R — медово-жёлтый
- KU-03003R — рубиново-красный
- KU-03005R — вино-красный
- KU-03009R — красная окись
- KU-03011R — коричнево-красный
- KU-05002R — ультрамариновый синий
- KU-05005R — сигнально-синий
- KU-05021R — синяя вода
- KU-06002R — зелёный лист
- KU-06005R — зелёный мох
- KU-07004R — серый
- KU-07005R — мышиный
- KU-07024R — серый графит
- KU-08017R — шоколадно-коричневый
- KU-08019R — серо-коричневый
- KU-09002R — серо-белый
- KU-09003R — сигнально-белый
- KU-0RR-11 — хвойно-зелёный
- KU-0RR-29 — красный
- KU-0RR-32 — тёмно-коричневый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.