

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ВЛАГОЗАЩИТА «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:5)



Тип	Грунт-концентрат 1:5 для внутренних и наружных работ, защищает от влаги, плесени и грибка, повышает прочность цементных растворов, выравнивает впитывающую способность поверхности, улучшает сцепление покрытия с поверхностью.
Область применения	предназначен для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской водно-дисперсионными красками, шпатлеванием, облицовкой керамической плиткой и наклейкой обоев в сухих помещениях и помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.). Также применим для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Защищает поверхность от влаги, деревянные поверхности – от гниения, выравнивает впитывающую способность подложки, улучшает сцепление покрытия с поверхностью, защищает от плесени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	до 30 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности и степени разбавления.
Сухой остаток	Ок. 28%
Плотность	1,0 - 1,1 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением
Время высыхания при (20±2) °С и относительной влажности (65±5) %	1 час. Последующая окраска через 1,5 часа.
Хранение и транспортировка	При температуре не ниже 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,5 л, 4,5 л, 9 л

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ВЛАГОЗАЩИТА «ПРОФИ» (КОНЦЕНТРАТ 1:5)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.
Предварительная подготовка грунтование	Перед нанесением поверхность очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Грунт перед применением тщательно перемешать, разбавить водой в зависимости от области применения: Для защиты от влаги, плесени, грибка, обеспыливания цементных полов – применять грунт без разбавления. Для грунтования в помещениях с повышенной влажностью – разбавить грунт водой в соотношении 1:1. Для грунтования перед окраской сильно впитывающей, пористой поверхности (бетоны, цементные составы) – разбавить грунт водой в соотношении 1:3. Для грунтования перед оклейкой обоями, окраской поверхности с нормальной пористостью – разбавить грунт водой в соотношении 1:5. Наносить грунт валиком, кистью или распылением в один слой.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Грунт пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте.
Проводить работы в проветриваемом помещении.
Для защиты рук применять резиновые перчатки.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.
Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тикзурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный